

Africa

Revêtement décoratif pour intérieurs à effet métallisé

DESCRIPTION DU PRODUIT

AFRICA est une finition pour décorations intérieures à base de charges aux effets légèrement métallisés. Ces charges créent un agréable jeu de lumière et de couleurs réfléchies.

EMPLOIS

AFRICA permet d'obtenir solutions chromatiques veloutées et sensations visuelles et tactiles qui rendent les endroits extrêmement confortables et en harmonie avec les tendances actuelles de la décoration.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: polymère acrylique en émulsion.

Masse volumique :

Africa A 301-A 313: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Africa A 314: 1,06 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

L'application de **AFRICA** est simple et pratique et permet non seulement au décorateur mais aussi au particulier, de réaliser des décorations de prestige.

De plus, Africa peut être appliqué avec plusieurs outils, ce qui permet d'obtenir innombrables effets décoratifs.

DILUTION

Africa: prêt à l'utilisation pour application avec truelle inox, diluer avec 20% d'eau en cas d'application avec rouleau.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalines. Attendre un temps adéquat de maturation, généralement de 4 semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brosse.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau ou rouleau **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**.

Sur surface sèche appliquer une couche de Africa, avec rouleau ou avec truelle, à remplir et en faisant attention à ne pas créer excès de matériel.

Après le séchage du matériel, généralement après 8 heures, appliquer avec truelle inox ou rouleau de polis court une seconde couche de produit, en léger excès.

Repasser la surface encore humide avec truelle inox pour obtenir un souple effet velouté.

Temps de séchage : 24 heures environ, en fonction du type de support et des conditions environnementales.

En cas de surfaces exposées à des forts stress, il est conseillé d'appliquer **Clear Coat (protection incolore pour intérieurs)** en une ou plusieurs couches. Clear Coat doit être appliqué sur surface complètement sèche, en diluant le produit avec 20% d'eau dans la première

couche et avec 5% d'eau dans la seconde couche. Le meilleur résultat esthétique est obtenu en appliquant Clear Coat avec rouleau à structure fine en procédant du haut en bas. Les surfaces traitées présentent une légère variation de tonalité en fonction de la quantité de Clear Coat appliqué.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Africa: 8-10 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Couleurs du nuancier Africa.

EMBALLAGE

Boîtes de 1 l et 2,5 l.

CONDITIONNEMENT

Les produits confectionnés, si conservés à des températures

entre 5 et 35° C, sont garantis
pour un an.

NORMES DE SECURITE'

Directive 2004/42/CE:

Africa (peinture pour effets
décoratifs)

Valeur limite UE pour Africa (cat
A/I): 200 g/l (2010)

Africa contient au maximum 200
g/l de COV.